

SELANTE MS 455 INDÚSTRIA

ADESIVO SELANTE MS POLYMER® - ALTA DURABILIDADE

ANTIGO
HARDTHANE MS 455

A MELHOR OPÇÃO PARA COLAGENS DE ALTA PERFORMANCE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MS 455 Indústria é um adesivo flexível desenvolvido em tecnologia MS Polymer®, proporcionando um produto monocomponente, que não escorre e de elasticidade permanente. Cura através da umidade atmosférica, formando um produto de alta performance, com excelentes propriedades de adesão e coesão, resistindo a intempéries e ao envelhecimento.

BENEFÍCIOS

- Alto poder de adesão em diversos materiais
- Alta resistência ao rasgo
- Maior durabilidade do mercado
- Aplicável em superfícies úmidas e molhadas
- Flexibilidade permanente
- Sem cheiro

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Colagem de materiais diversos, com alto poder de adesão e vedação em substratos metálicos (aços, incluindo galvanizados, pintados e galvalume, bem como alumínio), vidro, madeira e concreto
- Pode ser usado em aplicações automotivas, carrocerias de ônibus, caminhões e linha náutica



TELHAS SINGELAS



TELHAS TERMOMACULÍSTICAS



CONCRETO



BLOCO OCO



PEDRA



TUOLO MACIÇO



TUOLO OCO



GESSO ACARTONADO



MADEIRA



METAL



AMBIENTE EXTERNO



SUPERFÍCIE ÚMIDA



SUPERFÍCIE MOLHADA

DADOS COMERCIAIS

CORES:




Cinza
Limestone



Branco

EMBALAGEM:

- Sachê 600 g
- Caixa com 12 peças



DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

Polímero de Metóxi Silano (MS Polymer)

PROPRIEDADES

Consistência: Pastosa (não escorre)
Tempo de trabalho: 10 - 20 min
Dureza (DIN 53505): 45 - 55 Shore A
Capacidade de movimentação da junta: +/- 12,5%
Módulo de elasticidade (DIN 53504): Alto ($M_{100\%} > 1,0$)
Tensão de ruptura (ISO 11600): 3,0 N/mm²
Resistência a raios UVB (ASTM C1257): 8.000 horas

OBSERVAÇÕES

Temperatura de aplicação (superfície): 5°C a 40°C
Temperatura de trabalho: -40°C a 100°C
Temperatura de pico (2 horas): 120°C
Temperatura de pico (1 hora): 140°C
Temperatura de armazenagem: 5°C a 25°C
Validade: 12 meses



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Selantes - pág. 80
- Tabela de rendimento - Selantes - pág. 81
- Guia comparativo de selantes - pág. 79
- Fixação para cobertura - pág. 14
- Vedação de telhas - pág. 62

PRODUTOS RELACIONADOS

- Acessórios para selantes - pág. 61
- MS 435 Telhado - Selante MS Polymer® - alta durabilidade - pág. 57
- SMP 340 Construção - Selante híbrido SMP - uso profissional - pág. 59
- PU 244 Multiuso - Adesivo selante flexível de poliuretano - pág. 60
- Tacky-tape® - Fita para vedação à base de borracha butílica - pág. 62

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 08/2019/V6 - Cód. 5927 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.



/grupohard



/videosgrupohard



/company/grupo-hard



/grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

