

ADESIVO EPÓXI LÍQUIDO

ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPOXI - LÍQUIDO

ANTIGO
HARDFIX EPOXI



ADESIVO PARA UNIÃO DE CONCRETO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

HARD EPÓXI LÍQUIDO é um adesivo estrutural bicomponente de alta fluidez e fácil aplicação. Sua embalagem plástica é flexível e sem borda, facilitando a aplicação e reduzindo o desperdício de produto. Dividido em duas partes, uma contendo resina (componente A) e outra contendo o endurecedor (componente B), que depois de misturadas formam uma resina de excelente aderência.

BENEFÍCIOS

- Sem desperdício devido a embalagem plástica sem borda interna
- Fácil de misturar
- Embalagem plástica e flexível, facilita a aplicação em furos verticais
- Pode ser aplicado em concreto ainda úmido
- Ótimo para ponte de aderência, devido à pega lenta do produto

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Fixação de guarda corpo
- Ancoragem de barras roscadas e vergalhões em concreto
- Grauteamento de pequenas espessuras
- Colagem de concreto em geral
- Aplicações em ponte de aderência (união entre concreto velho + novo)
- Recuperação e reparo em concreto que necessitam de maior fluidez



DADOS COMERCIAIS

EMBALAGEM:

- Pote com 1 kg (A+B)
- Caixa com 6 peças

.....



DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO:

Resina Epóxi

PROPRIEDADES:

Tempo de trabalho: 70 – 80 minutos

Cura inicial: 2h30min

Cura final: 7 dias

Consumo: 1,80 Kg/m²/mm

OBSERVAÇÕES:

O produto pode ser estocado por 12 meses a partir de sua data de fabricação, devendo ser mantido em ambiente seco, limpo e em temperatura entre 5°C e 25°C. Manter afastado de fontes de calor.



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Ancoragens Químicas - pág. 77
- Vedação de Esquadrias - pág. 59
- Vedação de painéis pré-moldados em concreto - pág. 58
- Fixação de painéis pré-moldados/fechamento lateral - pág. 40

PRODUTOS RELACIONADOS

- Brocas Trycut - Brocas de alta durabilidade para concreto - pág. 42
- Brocas V-PRO - Brocas de alta velocidade para concreto - pág. 44
- SMP 325 Pré-moldado - Selante híbrido SMP - alta flexibilidade - pág. 58
- PU 244 Multiuso - Adesivo selante flexível de poliuretano - pág. 60

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 08/2019/V6 - Cód. 5927 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

