

# RR 500 ECO TELHADO

Membrana para impermeabilização de áreas externas

## O QUE É?

O RR 500 ECO é um **impermeabilizante flexível** de alta performance desenvolvido em tecnologia MS Polymer® para impermeabilização de áreas externas, promovendo elevada resistência a intempéries.

 ..... Disponível em lata de 4kg, nas cores cinza e branco.



## PRINCIPAIS VANTAGENS:



**Não diluí em água**, pois sua composição não é base água, diferente de mantas acrílicas e que emulsionam em contato com a água.



**Maior conforto térmico**, pois reflete 89% dos raios solares (SRI=89%).



**Aumenta a vida útil da cobertura**, pois protege contra infiltração, corrosão e raios UV-B.



## COMO FUNCIONA O PRODUTO?

Produto monocomponente que cura com a umidade do ar. Após curado forma uma membrana emborrachada, flexível e impermeável, criando um película protetora ao substrato. Garantindo a impermeabilização completa na área aplicada.



**Tempo de trabalho:**  
20-30 min



**Tempo entre demãos:**  
1 a 2 horas



**Cura final:**  
48 horas



**Rendimento (2 demãos):**



**Pincel:**



**Rolo:**



**Airless:**

Superfícies não porosas	5 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>
Superfícies porosas	4 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>

## ALGUNS LOCAIS QUE PODEM SER IMPERBEABILIZADOS:



Telhados Metálicos



Calhas



Lages



Platibandas



Sobreposição de telhas



Telhados de Fibrocimento



Viga calha

## FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Consulte a página do produto no site da Hard. Lá você irá encontrar: Modo de usar • Boletim técnico • FISPQ • E mais!